

Монтажный клей MASTERFIX ЭКО-901/А для прочных конструкций

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный водостойкий клей на акриловой основе, не содержащий растворителей. Специально разработан для монтажа и склеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах в жилых, офисных и промышленных помещениях. Обеспечивает долговременное, надежное, эластичное и ударопрочное скрепление. Экологически чистый продукт, не обладает запахом, окрашивается любыми видами красок. Подходит для непрофессионального использования. Устойчив к неблагоприятным атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

Специальные характеристики:

- Не содержит растворители
- Не воспламеняется
- Экологически чистый продукт
- Не обладает запахом
- Образует ударопрочное соединение
- Возможность достижения высокого качества при низких (+5°C) и при высоких (+40°C) температурах
- Эластичен при низких (-20° С) и высоких (+80°C) температурах
- Хорошая адгезия к большинству материалов без грунтовки
- Для склеивания пористых и непористых поверхностей, а также пористых между собой
- Легко наносится
- Можно окрашивать
- Водостойчив после отверждения
- Легко очищается водой
- Применим внутри и снаружи помещений

АДГЕЗИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Широкий спектр применения: склеивание полок, приклеивание деревянных, пластиковых, декоративных панелей к бетону, дереву, камню; склеивание столешниц; склеивания различных изделий из фанеры, гипсокартона; приклеивание гипсокартона к стойкам; приклеивания фасадных элементов. Отличная адгезия как с пористыми поверхностями: фанера, ДСП, ДВП, пенополиуретан, дерево, кирпич, бетон, гипсокартон и т.д., так и с непористыми: керамика, легкий металл, декоративный пластик. Не использовать для швов постоянно находящихся под водой (бассейны, аквариумы и т.д.)

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Цвет	белый
Плотность при 20°C	1.46 ± 0.05 гр/см ³
Температура нанесения	от +5°C до +40°C
Температура эксплуатации	от -20°C до + 80°C
Время образования наружного плотного слоя	15-20 минут

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соприкасающиеся с герметиком поверхности должны быть сухими и очищенными от частиц, таких как пыль, грязь, масло, ржавчина и др. Отслаивание, образования пузырей и рыхлые слои старой краски и других остатков также должны быть удалены. Очистите поверхности синтетической тряпкой, смоченной в метиловом, изопропиловом спирте или этиловом спирте. Отчистить руки и инструменты от невулканизированного клея MASTERFIX ЭКО-901/А можно с помощью чистой, мыльной воды. Вулканизированный клея MASTERFIX ЭКО-901/А можно удалить с помощью уайт-спирит.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не рекомендуется проводить работы с монтажным клеем MASTERFIX ЭКО-901/А, если температура ниже +5°C или идет дождь.
- Не использовать монтажный клей MASTERFIX ЭКО-901/А на битумных и смолистых материалах, а также пластмассах, содержащих пластификаторы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Монтажный клей MASTERFIX ЭКО-901/A признан безопасным продуктом при условии соблюдения следующих правил: хранить в недоступном для детей месте, избегать попадания клея на кожу и в глаза, избегать проглатывания клея. На время работы с клеем MASTERFIX ЭКО-901/A рекомендуется надеть защитные перчатки и убедиться, что обеспечена хорошая вентиляция. Если вещество попало в глаза, тщательно промойте глаза водой и обратитесь к врачу. Наша гарантия касается исключительно самого продукта (см. сроки годности и хранение). Пользователь должен самостоятельно принимать решение насколько подходит ему продукт под его цели. Мы сохраняем за собой право обновлять или вносить изменения в данные без предварительного уведомления.

ХРАНЕНИЕ

Гарантированный срок хранения – 12 месяцев со дня производства, при условии хранения в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5 до +30°C.

ФАСОВКА И ЦВЕТА

Картридж 280 мл

Цвет: белый