

Монтажный клей MASTERFIX ЭКО-910/А для декора и панелей

ОПИСАНИЕ

Универсальный однокомпонентный конструкционный клей на акриловой основе, не содержащий растворителей. Экологически чистый продукт, водостойкий, не обладает запахом, окрашивается любыми видами красок. Специально разработан для монтажа и склеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах. Рекомендован для фиксации и приклеивания отделочных, потолочных панелей, пенополистирольных плит, для приклеивания порогов, плит из древесины к камню, бетону, дереву, штукатурке. Обеспечивает долговременное, надежное соединение.

Подходит для непрофессионального использования. Устойчив к неблагоприятным атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

Специальные характеристики:

- Не содержит растворители
- Не воспламеняется
- Экологически чистый продукт
- Не обладает запахом
- Образует ударопрочное соединение
- Возможность достижения высокого качества при низких (+5°C) и при высоких (+40°C) температурах
- Эластичен при низких (-20° С) и высоких (+80°C) температурах
- Хорошая адгезия к большинству материалов без грунтовки
- Для склеивания пористых и непористых поверхностей, а также пористых между собой
- Легко наносится
- Можно окрашивать
- Водоустойчив после отверждения
- Легко очищается водой
- Применим внутри и снаружи помещений

АДГЕЗИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Широкий спектр применения: для приклеивания декоративных панелей из пластика, гипса и др. материалов, приклеивания лепных украшений и молдингов, деревянных отделочных элементов, крепление законцовок, угольников, плинтусов. Отличная адгезия как с пористыми поверхностями: фанера, ДСП, ДВП, пенополиуретан, дерево, кирпич, бетон, гипсокартон и т.д., так и с непористыми: керамика, легкий металл, декоративный пластик. Подходит для склеивания пористых поверхностей между собой.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Цвет	белый, прозрачный после высыхания
Плотность при 20°C	1.46 ± 0.05 гр/см ³
Температура нанесения	от +5°C до +40°C
Температура эксплуатации	от -20°C до + 80°C
Время образования наружного плотного слоя	15-20 минут

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Соприкасающиеся с герметиком поверхности должны быть сухими и очищенными от частиц, таких как пыль, грязь, масло, ржавчина и др. Отслаивание, образования пузырей и рыхлые слои старой краски и других остатков также должны быть удалены. Очистите поверхности синтетической тряпкой, смоченной в метиловом, изопропиловом спирте или этиловом спирте. Отчистить руки и инструменты от невулканизированного клея MASTERFIX ЭКО-910/А можно с помощью чистой, мыльной воды. Вулканизированный клей MASTERFIX ЭКО-910/А можно удалить с помощью уайт-спирит.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не использовать для швов постоянно находящихся под водой (бассейны, аквариумы и т.д.)
- Не рекомендуется проводить работы с монтажным клеем MASTERFIX ЭКО-910/A, если температура ниже +5°C или идет дождь.
- Не использовать монтажный клей MASTERFIX ЭКО-910/A на битумных и смолистых материалах, а также пластмассах, содержащих пластификаторы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Монтажный клей MASTERFIX ЭКО-910/A признан безопасным продуктом при условии соблюдения следующих правил: хранить в недоступном для детей месте, избегать попадания клея на кожу и в глаза, избегать проглатывания клея. На время работы с клеем MASTERFIX ЭКО-910/A рекомендуется надеть защитные перчатки и убедиться, что обеспечена хорошая вентиляция. Если вещество попало в глаза, тщательно промойте глаза водой и обратитесь к врачу. Наша гарантия касается исключительно самого продукта (см. сроки годности и хранение). Пользователь должен самостоятельно принимать решение насколько подходит ему продукт под его цели. Мы сохраняем за собой право обновлять или вносить изменения в данные без предварительного уведомления.

ХРАНЕНИЕ

Гарантированный срок хранения – 12 месяцев со дня производства, при условии хранения в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5 до +30°C.

ФАСОВКА И ЦВЕТА

Картридж 280 мл

Цвет: бесцветный после высыхания