

МАКРОФИХ жидкий гвоздь универсальный, общестроительный



Монтажный строительный клей на каучуковой основе. Уникальная формула жидкого гвоздя позволяет использовать его для внутренних и наружных работ.

Применение

Обладает большой силой схватывания и требует не более 10 минут рабочего времени. Остается гибким после высыхания, сохраняя небольшую подвижность шва. Подходит для неровных поверхностей, идеален как для впитывающих, так и невпитывающих поверхностей. Высокоустойчив к атмосферным воздействиям.

Применяется для склеивания реек, панелей, керамических плиток, подоконников, твердых ПВХ, стекла, металла и металлических листов ко всем видам поверхностей, например: бетон, кирпич, гипс, штукатурка.

Технические данные

Состав	каучуки, углеводородные смолы, органические растворители
Внешний вид	вязкая паста, после высыхания гладкая поверхность
Цвет	бежевый (рыжевато-коричневый)
Плотность	$1,20 \pm 0,05 \text{ г/см}^3$
Время образования поверхностной пленки (мин)	10.0
Т рабочего места	10°C - 30°C
Сухая масса (%)	$73 \pm 3 \%$
Рабочее время:	7 – 10 мин

Ограничения

Продукт легко воспламеняем. Любые работы с субстанцией выполнять в хорошо проветриваемых помещениях вдали от каких-либо источников огня. Во время работы не курить!

Соблюдать основные правила пожарной безопасности, связанные с легко воспламеняющимися субстанциями. В случае склеивания нетипичных материалов, рекомендуется произвести предварительное испытание.

Способ применения

Поверхности должны быть сухими и чистыми, свободными от пыли, масла, старой краски, засохшего клея и т.д.

- Поместить картридж в пистолет;
- Срезать кончик пластикового носика;
- Выдавить необходимое количество клея на поверхность под углом 45°;
- Подождать 1-3 мин, затем плотно прижать поверхности друг к другу.

Срок годности и хранение

Рекомендуемая температура хранения: от +5° С до +25° С. Срок годности: 1 год.

Упаковка

МАКРОFIX Универсальный, Общестроительный поставляется в картриджах по 280 мл упакованный в коробки по 12 штук.

Отметить для заказа

МАКРОFIX Универсальный, Общестроительный бежевый 280 ml