

Dow Corning 3362

Двухкомпонентный силиконовый герметик для вторичной герметизации стеклопакетов.



Особенности.

DC 3362 представляет собой двухкомпонентный силиконовый герметик нейтральной вулканизации, специально разработанный для производства высококачественных стеклопакетов.

- При правильном использовании, изготавливаемые стеклопакеты двойной герметизации превосходят требования технических условий Британского Стандарта BS5713, DIN 1286 part1 и PrEN 1279 part 2.
- Отвечает требованиям к вторичному герметику для стеклопакетов, используемых для структурного остекления, согласно спецификациям EOTA (см. INV 94/BE 60)
- Превосходная адгезия к широкому разнообразию поверхностей, включая, стекла с покрытием и зеркальные стекла, алюминиевые дистанционные рамки и рамки из оцинкованной стали, а также к разнообразным пластмассам
- Низкое водопоглощение
- Отличная температурная стабильность от -50°C до $+150^{\circ}\text{C}$
- Высокий уровень механических свойств
- Некоррозийная вулканизация без запаха
- Высокая скорость вулканизации
- Сопrotивляется воздействию озона и ультрафиолетового излучения

Применение.

- DC 3362 разработан для обеспечения вторичного уплотнения в двойном стеклопакете.
- Высокотехнологичные разработки внедренные в этот продукт, делают его особенно подходящим для таких применений как:
 - Производство стеклопакетов для промышленных зданий
 - Производство стеклопакетов со специальными типами стекла или со свободными кромками (гелеоархитектура)
 - Производство стеклопакетов эксплуатирующихся при высоких температурах или влажности
 - Производство стеклопакетов использующихся в структурном остеклении

Для герметика DC 3362 поставляется два вида Катализатора, которые называются HV и HV/GER.

Срок годности и хранение.

12 месяцев с даты изготовления при хранении в прохладных, сухих местах с температурой ниже $+30^{\circ}\text{C}$.

Упаковка.

База DC 3362 поставляется в бочках по 250 кг, Катализатор DC 3362 поставляется в ведрах по 25 кг.

Ограничения.

Этот продукт не тестировался и не представлялся как подходящий для медицинского и фармацевтического использования. Герметик нельзя применять для структурного приклеивания стеклопакета к металлической рамке.

Отметить для заказа

DC 3362 (база) белый 250 кг
DC 3362 (катализатор) черный 25 кг

Наша компания предоставит Вам все необходимые консультации относительно применения данного продукта. По вопросам приобретения и консультаций свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или по [«горячей линии»](#)