

COSMOFEN 5
Полироль для ПВХ



**полирующее
и разглаживающее
средство для ПВХ**

COSMOFEN 5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

COSMOFEN 5 применяется в оконном производстве и на промышленных предприятиях как полирующее и разглаживающее средство для ПВХ.

COSMOFEN 5 сильно растворяет поверхности из ПВХ.

COSMOFEN 5 служит для удаления царапин, неглубоких трещин, следов трения с поверхностями из непрозрачного жесткого ПВХ, полистирола, АБС, ПММА.

Предназначен также для применения в мебельной, рекламной и др. отраслей промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ОСНОВА	смесь эфиров карбоновых кислот и алифатических кетонов, без примесей ароматических и хлорированных углеводородов
МИН. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	от +5 °C
ТЕМПЕРАТУРА ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ	-4 °C
ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	+460 °C

УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ:

Очистить поврежденную поверхность от пыли и грязи очистителем COSMOFEN 20 (нерастворяющий). При удалении глубоких царапин поверхность необходимо отшлифовать наждачкой № 400, в завершении удалить очистителем COSMOFEN 20 пыль с обработанной поверхности. Смоченной средством COSMOFEN 5 специальной салфеткой (без ворсинок и некрасящей) протереть поврежденную поверхность в одном направлении. По причине гигроскопического действия растворенного ПВХ работать с растворяющими средствами можно только в сухих климатических условиях! Для легкой очистки в Вашем распоряжении очиститель COSMOFEN 10 (слегка растворяющий).

ХРАНЕНИЕ:

COSMOFEN 5 хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухом помещении при температурах от +15°C до +25°C, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 12 месяцев.

УПАКОВКА:

1.000 мл металлическая банка, 10 шт./коробка
10 л металлическая канистра

МАРКИРОВКА:

COSMOFEN 5 полироль для ПВХ подлежит обязательной маркировке согласно нормам безопасности (GefStoffV). Дальнейшая информация содержится в листовке безопасности.