

# Монтажный клей MASTERFIX ЭКО-915/А для влажных помещений

## ОПИСАНИЕ

Универсальный однокомпонентный конструкционный клей на акриловой основе, не содержащий растворителей. Идеально подходит для приклеивания и фиксации строительных материалов, изделий в помещениях с повышенной влажностью: в ванных комнатах, душевых кабинах, прачечных. Экологически чистый продукт, не обладает запахом, окрашивается любыми видами красок. Обеспечивает исключительное водонепроницаемое склеивание даже в самых экстремальных условиях. Высокая адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе, камню, кирпичу, бетону, дереву, пластику, штукатурке и другим. Подходит для непрофессионального использования. Устойчив к неблагоприятным атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

### Специальные характеристики:

- Не содержит растворители
- Не воспламеняется
- Экологически чистый продукт
- Не обладает запахом
- Образует ударопрочное соединение
- Возможность достижения высокого качества при низких (+5°C) и при высоких (+40°C) температурах
- Эластичен при низких (-20° С) и высоких (+80°C) температурах
- Хорошая адгезия к большинству материалов без грунтовки
- Для склеивания пористых и непористых поверхностей, а также пористых между собой
- Легко наносится
- Можно окрашивать
- Водостойчив после отверждения
- Легко очищается водой
- Применим внутри и снаружи помещений

## АДГЕЗИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Отличная адгезия как с пористыми поверхностями: фанера, ДСП, ДВП, пенополиуретан, дерево, кирпич, бетон, гипсокартон и т.д., так и с непористыми: керамика, легкий металл, декоративный пластик.

Для помещений с повышенной влажностью: склеивание пористых и непористых поверхностей, а также пористых между собой, приклеивание декоративных панелей и украшений из пластика, гипса и др. материалов, приклеивания молдингов, деревянных отделочных элементов, крепление законцовок, угольников, плинтусов в ванных комнатах, душевых кабинах, прачечных.

## ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Невулканизированный клей

Цвет	Белый
Плотность при 20°C	1.46 ± 0.05 гр/см <sup>3</sup>
Температура нанесения	от +5°C до +40°C
Время образования наружного плотного слоя	15-20 минут

Вулканизированный клей

Цвет	Белый
Прочность на сдвиг	не менее 2 Н/мм <sup>2</sup>
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов	не менее 100 %
Условная прочность в момент разрыва,	не менее 0,5 МПа
Температура эксплуатации	от -60°C до +110°C
Количество циклов замораживания/размораживания	10

## **ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- Не использовать для швов постоянно находящихся под водой (бассейны, аквариумы и т.д.)
- Не рекомендуется проводить работы с монтажным клеем MASTERFIX ЭКО-915/A, если температура ниже +5°C или идет дождь.
- Не использовать монтажный клей MASTERFIX ЭКО-915/A на битумных и смолистых материалах, а также пластмассах, содержащих пластификаторы.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Монтажный клей MASTERFIX ЭКО-915/A признан безопасным продуктом при условии соблюдения следующих правил: хранить в недоступном для детей месте, избегать попадания клея на кожу и в глаза, избегать проглатывания клея. На время работы с клеем MASTERFIX ЭКО-915/A рекомендуется надеть защитные перчатки и убедиться, что обеспечена хорошая вентиляция. Если вещество попало в глаза, тщательно промойте глаза водой и обратитесь к врачу. Наша гарантия касается исключительно самого продукта (см. сроки годности и хранение). Пользователь должен самостоятельно принимать решение насколько подходит ему продукт под его цели. Мы сохраняем за собой право обновлять или вносить изменения в данные без предварительного уведомления.

## **ХРАНЕНИЕ**

Гарантированный срок хранения – 12 месяцев со дня производства, при условии хранения в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5 до +30°C.

## **ФАСОВКА И ЦВЕТА**

Картридж 280 мл

Цвет: белый